

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DOP-1060B-02

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
1060B
2. Usi previsti:
Applicazione: Membrana Flessibile per Impermeabilizzazione –
Parte 2: Sottostrati murari EN 13859-2
3. Fabbricante:
DuPont de Nemours (Lussemburgo) S.à r.l.
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg
4. Mandatario:
-
5. Sistemi di VVCP:
Sistema 3
- 6a. Norma armonizzata:
EN 13859-2:2014

Organismi notificati:
SHR NL (NB 1686)
7. Prestazioni dichiarate:
Specificata tecnica armonizzata EN 13859-2:2014

Caratteristiche essenziali			Prestazione		
PROPRIETÀ	METODO	UNITÀ	NOMINALE	MINIMO	MASSIMO
Trasmissione del vapore d'acqua (sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,01	0,003	0,025
Flessibilità a basse temperature	EN 1109	°C	-	-	-40
Barriera all'acqua	EN 1928 (A)	classe	W1	-	-
Reazione al fuoco	EN ISO 11925-2	classe	E (*)	-	-
Proprietà di trazione (MD)	EN 12311-1	N/50mm	310	260	360
Allungamento (MD)	EN 12311-1	%	17	12	22
Proprietà di trazione (XD)	EN 12311-1	N/50mm	310	260	360
Allungamento (XD)	EN 12311-1	%	20	14	26
Resistenza a strappo da chiodo (MD)	EN 12310-1	N	55	35	75
Resistenza a strappo da chiodo (XD)	EN 12310-1	N	50	30	70
Invecchiamento artificiale a UV e calore:	EN 1297 & EN 1296	valore residuale			
Resistenza a penetrazione d'acqua	EN 1928 (A)	classe	W1	-	-
Resistenza a trazione in MD	EN 12311-1	%	80	-	-
Allungamento (MD)	EN 12311-1	%	70	-	-
Resistenza a trazione in XD	EN 12311-1	%	80	-	-
Allungamento (XD)	EN 12311-1	%	70	-	-

(*): testato con lana minerale e legno

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Claude Metzdorf

Managing and Works Director - DuPont Luxembourg

Luxembourg, 29/09/2014