



DUPONT®

The miracles of science™

DUPONT™ PLANTEX® GOLD

Controllo avanzato delle erbacce, anche quelle più resistenti



Vantaggi

- Utilizzabile senza pacciamе
- Controlla l'erosione del suolo
- Consente al suolo e alle radici delle piante di respirare e prosperare pur mantenendo le erbacce sottoterra
- Permeabile ad acqua, aria e nutrienti
- Con Plantex® occorre meno pacciamе/ricopertura siccome previene che pacciamе e suolo si mescolino
- Richiede meno manutenzione nelle aree verdi
- Membrana molto forte e resistente
- Stabile in ogni tipo di terreno (acido e alcalino)
- Resistente alla decomposizione
- Riciclabile

Prodotto

- Prodotto 100% polipropileno termolegato
- 125 g/m²
- Colore nero/marrone
- Stabilizzazione UV

Applicazioni

- Pendenze / Cespugli / Sentieri / Viali / Patii / Parcheggi / Stagni / Aree lastricate / Parchi / Orti e frutteti



DUPONT™ PLANTEX® GOLD

Caratteristiche tecniche

- Polimero: 100% polipropilene
- Densità: 0,91
- Punto di fusione: 165 °C
- Tipo di fibra: filamenti continui
- Legante: termico
- Sicurezza: non causa alcun danno alla salute umana o all'ambiente
- Colore: nero/marrone

Proprietà	Standard	Valore/Unità
Grammatura	EN ISO 9864	125 g/m ²
Spessore	EN ISO 9863-1	0,45 mm
Resistenza alla trazione	EN ISO 10319	7,8 kN/m
Allungamento a rottura	EN ISO 10319	60%
Resistenza alla perforazione statica	EN ISO 12236	1050 N
Perforazione dinamica	EN ISO 13433	27 mm
Resistenza allo strappo	ASTM D4533	300 N
Dimensioni di apertura O _{90W}	EN ISO 12956	0,125 mm
Permeabilità all'acqua VI _{H50}	EN ISO 11058	60 mm/s

Questi valori rappresentano valori nominali registrati nei nostri laboratori e presso istituti indipendenti, pertanto sono da intendersi come indicativi.

Resistenza

Nessun effetto laddove testato in base a:

- EN ISO 13438 (resistenza all'ossidazione)
- EN 14030 (resistenza chimica)
- EN 12225 (resistenza microbiologica)

Dimensioni

- 1 x 100 m (12 rotoli/pallet)/ • 2 x 100 m (12 rotoli/pallet)/
- 4 x 100 m (8 rotoli/pallet)/ • 5,2 x 100 m (8 rotoli/pallet)

Le informazioni sul prodotto qui disponibili corrispondono alla nostra attuale conoscenza ed esperienza sulla materia. Sono fornite solo per dare possibili suggerimenti per il vostro utilizzo, in modo da permettervi di determinare l'idoneità dei nostri prodotti per le vostre particolari finalità. Queste informazioni possono essere soggette a revisione, sulla base di nuove conoscenze e sperimentazioni in materia. Non potendo controllare le condizioni di impiego finali del prodotto, DuPont de Nemours non offre alcuna garanzia relativa ai risultati e non si assume alcuna responsabilità in relazione a qualsiasi uso di queste informazioni. Nulla di questa pubblicazione può essere considerato come licenza a operare o violare alcun diritto di brevetto.

Installazione

Installazione semplice e rapida: regolabile alle dimensioni richieste mediante forbici o taglierini

- Rimuovere le erbacce esistenti e livellare il suolo
- Distendere Plantex® Gold sul suolo



- In caso di utilizzo di più file affiancate, sovrapporre almeno 10 cm e fissare con perni, fissare inoltre i bordi con i perni; si raccomanda l'uso di 2 perni per ogni metro steso.
- È possibile mettere a dimora le piante semplicemente effettuando un taglio trasversale in Plantex® Gold



- La durata è di 4-5 anni senza copertura e di 25 anni con copertura. Coprire con paccime o ghiaia se necessario.



- Accessori raccomandati: Perni di ancoraggio DuPont™ Plantex®



DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.r.l.
Rue Général Patton
L-2984 Lussemburgo

www.plantexpro.dupont.com



The miracles of science™